



SOREMA

le refroidissement certifié dans vos process.



Nouveauté 2011



Doseur Mélangeur Automatique et Programmable

DMT-PROG

2 ou 3 Voies selon le modèle



De 15 à 80 Litres / minute

LES PLUS :

- Précision du dosage (Volume et Température de mélange)
- Tirage à grand débit (15L/min, 35L/min, 80L/min)
- Ecran couleur tactile 3,5" avec interface conviviale
- Mémorisation de la dernière consigne
- 20 Recettes programmables
- Visualisation de la température instantanée de l'eau mélangée et du volume d'eau restant à tirer
- Gestion multi-langues, Toutes unités de dosage possible
- Pilotage d'une pompe a distance possible (contact sec)
- Asservissement possible
- Statistiques de consommation d'eau

EN OPTION :

- Liaison RS232 / RS485 / Ethernet / GSM / CanBus
- Envoi de rapports par SMS ou E-mail (consommation journalière, traçabilité, alarmes)
- Commande à distance
- Ecran taille 5,7"

ZI Sud-Ouest – BP 455 – Bd du Cormier
49304 CHOLET - FRANCE
Tél. (33) 2 41 62 30 29 – Fax (33) 2 41 62 81 25
Internet : www.sorema.com - e-mail : info@sorema.com

CARACTERISTIQUES GENERALES

	<p>Doseur mélangeur automatique et programmable DMT-PROG avec kit de coulage (flexible + crosse), réducteur de pression, jeu de filtres et Vannes sur les entrées. Dosage de l'eau avec arrêt automatique et programmation électronique de la température souhaitée. Mélange de 2 ou 3 sources d'eau à différentes températures. Mémorisation de recettes. Unité de dosage : au 1/10^{ème} Litre Unités de volume et de température paramétrables. Ecran tactile 3,5" avec interface conviviale.</p> <p>Précision : Volume : ± 1% Température : ± 1°C</p> <p>Conditions d'utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Température mini d'eau froide : 1°C Température maxi d'eau chaude : 65°C Tension d'alimentation : 240V monophasé 50Hz (60Hz à la demande) Air comprimé : Pression de 4 à 8 bars (modèles DMT-PROG 80-2V et DMT-PROG 80-3V) <p>En Option :</p> <ul style="list-style-type: none"> Modules de communication RS232/RS485/GSM/Ethernet/CANopen Commande à distance <p style="color: red;">Encombrement avec pattes de fixation et raccords hydrauliques : L501 x P220 x H810 mm</p> <p>Ce doseur doit être alimenté par un <u>refroidisseur d'eau équipé d'une pompe</u>. Pression requise 2 bars.</p>
	<p>DMT-PROG 15-2V : Mélange de 2 sources d'eau (eau froide et eau chaude) Vannes électriques, Débit instantané : 15 L/min</p>
	<p>DMT-PROG 15-3V : Mélange de 3 sources d'eau (eau glacée, eau chaude et de ville) Vannes électriques, Débit instantané : 15 L/min</p>
	<p>DMT-PROG 35-2V : Mélange de 2 sources d'eau (eau froide et eau chaude) Vannes électriques, Débit instantané : 35 L/min</p>
	<p>DMT-PROG 35-3V : Mélange de 3 sources d'eau (eau glacée, eau chaude et eau de ville) Vannes électriques, Débit instantané : 35 L/min</p>
	<p>DMT-PROG 80-2V : Mélange de 2 sources d'eau (eau froide et eau chaude) Vannes pneumatiques, Débit instantané : 80 L/min</p>
	<p>DMT-PROG 80-3V : Mélange de 3 sources d'eau (eau glacée, eau chaude et eau de ville) Vannes pneumatiques, Débit instantané : 80 L/min</p>

Sur demande : possibilité de réaliser des doseurs suivant cahier des charges spécifique.

L' INTERFACE TACTILE

