

Fontaines de Nettoyage lessiviel FLBR et FLM

- ✓ acier inoxydable AISI 304
- ✓ lavage-dégraissage manuel de toutes pièces mécaniques, etc,...

- ✓ température maxi 40°C
- ✓ pompe électrique
- ✓ travail en circuit fermé (économie de produit)

FLBR



CARACTERISTIQUES FLBR

- Plan de travail : hauteur 900 mm env.
- Charge maxi : 50 kg
- Plateau de travail : 845 mm x 500 mm
- Cuve de lavage : 50 l env.
- Puissance chauffage : 2 kw
- Puissance installée: 2.2 kw
- Alimentation : 230 V mono

EQUIPEMENTS STANDARDS

- coffret électrique
- pompe de lavage
- chauffage par résistance électrique
- régulateur de température
- vanne de vidange
- pinceau
- contrôle de niveau
- couvercle partie cuve

FLM



CARACTERISTIQUES FLM

- Plan de travail : hauteur 760 mm
- Charge maxi : 50 kg
- Plateau de travail : 880 mm x 750 mm
- Cuve de lavage : 100 l mini/150 l maxi
- Puissance chauffage : 2 kw
- Puissance installée : 2,2 kw
- Alimentation : 230 V mono

EQUIPEMENTS STANDARDS

- coffret électrique
- pompe de lavage
- chauffage par résistance électrique
- régulateur de température
- vanne de vidange
- pinceau ou flexible
- filtre à l'aspiration
- contrôle de niveau
- couvercle
- Immersion partielle possible

