GODET À VRAC HYDRAULIQUE
GRAND VOLUME

Prise directe sur fourches.
Charge proche du tablier.
Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.

GVL

capacité m³	profil hors tout	profil caisse	largeur de prise	hauteur utile au centre	entraxe	fourreaux section int.	CDG fourches 1200	poids kg	réf. peint
0,5	1275	1000	1250	500	500	170 X 70	890	350	GLP05003
1,1	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003
1,3	1450	1260	1750	730	900	170 X 70	790	464	GLP13003
1,5	1450	1260	2000	730	900	170 X 70	795	480	GLP15003
2	1700	1590	2000	860	900	170 X 70	810	648	GLP20004
2,4	1785	1700	2000	980	900	170 X 70	810	700	GLP24004
3	1785	1700	2500	980	1000	170 X 70	815	780	GLP30004

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 0,5 à 3 m³.
- Godet facilitant le vidage intégral des produits au centre des bennes de camion.
- Cuve robuste en 50/10ème ou 60/10ème.
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB.
- Caisse en tôle roulée avec bords de cuve renforcés.
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs.
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot (possibilité de se connecter sur le TDL).
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8ème montés sur support.
- Avec kit de raccordement pour connexion différente au chariot.
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Centre de gravité proche du talon des fourches favorisant un plus grand volume et charge.
- Section fourreaux et entraxe modifiables sur demande.
- Modèles capacité de 1,1 à 3 m³ pour charge densité 1,2.

Cuve arrondie avec bords renforcés

Modèle 0,5m³

Renfort par raidisseurs sur 0,5 m³

Nouveau modèle :
capacité 0,5 m³ pour produit à forte densité (ex. sable-gravier) avec cuve renforcée par 4 goussets/ raidisseurs ép. 15 mm, équipé de 2 vérins 70 x 35.