Tél : 03 86 87 15 22
Fax : 03 86 87 06 63
info@aba-echelles.com
www.aba-echelles.com

Rue Edouard Boutier
89500 VILLENEUVE SUR YONNE

DOUBLE VERSANT

ALLIAGE D'ALUMINIUM

Conseillé comme :

Moyen d'accès en hauteur pour travaux ponctuels, souvent utilisé en second œuvre

Descriptif technique :

Plate forme :

Formée par la dernière marche de chaque accès
Système de blocage par compas
Système de blocage par compas en tube acier à partir de 9 marches
Cordelette anti écartement à partir de 6 marches

2 accès :

Marches de 90 mm ou 120 mm de profondeur filées nervurées antidérapante
Nez de marche intégré
Pente de 65°

Les + produits :

- Renfort montant sous la marche
- Tablette de blocage sous la plate forme

Normes :

En marche de 120 mm de profondeur : EN 14183 150 kg maxi
En marche de 90 mm de profondeur : EN 131 150kg maxi

Les + sécurité :

Compas de blocage avec dispositif anti pincement

Les accessoires :

Gamme de patins spéciaux

Réf.	Nb marches	Ht dernière marche mm	Ht totale mm		Encombrement au sol mm		Poids kg
			pliée	dépliée	profondeur	largeur	
Marche 120							
77202-12	2	440	540	490	655	425	5
77203-12	3	660	785	705	860	460	6
77204-12	4	870	1035	915	1140	495	7
Marche 90							
77203	3	680	790	730	720	455	5
77204	4	905	1035	965	920	490	7
77205	5	1130	1285	1190	1130	535	8
77206	6	1370	1535	1420	1300	560	10
77207	7	1600	1790	1660	1475	595	11
77208	8	1830	2040	1885	1670	630	13
77209	9	2080	2285	2130	1760	670	15
77210	10	2310	2530	2360	1945	700	17
77211	11	2540	2790	2600	2125	735	20
77212	12	2810	3035	2860	2150	775	21

* Le nombre de marche comprend toujours la plate forme

01/08/2008