

PACABA L et XL

Variante du STOCKABA
ALLIAGE D'ALUMINIUM

Conseillé comme :

Moyen d'accès et de travail en hauteur sur chantier intérieur ou extérieur

Descriptif technique :

Plate forme :

510 x 395 mm constituée de 4 marches à picots reliefs antidérapante
Système de blocage par biellette lors du dépliage
Déblocage par simple levage de la plate forme
Garde corps frontal et latéraux, hauteur 1000 mm, avec lisse, sous lisse et plinthe de 100 mm, protection dorsale par chaînette
Tablette de travail 320x515mm rabattable formant la sous lisse frontale

Accès :

Marches de 90 mm de profondeur filées nervurées antidérapantes
Nez de la marche intégré
Pente 65°
2 rampes latérales de sécurité
2 roulettes à bascule D100 mm sur l'arrière
Verrou en position fermé afin de faciliter le transport
Pour Pacaba L uniquement : échelon relevé et renforcé pour chevaucher un obstacle au sol



DLN3

Les + produits :

- Tablette de travail 320x515mm rabattable formant la sous lisse frontale
- Verrou en position fermé afin de faciliter le transport
- Pour Pacaba L uniquement : échelon relevé et renforcé pour chevaucher

Normes :

Conforme au décret 2004-924
Charge maximale admissible 150 kg
Jusqu'au 6 marches : matériel à usage professionnel spécifique
A partir de 7 marches : conforme à la norme NF EN 131

Les accessoires :

Stabilisateurs, gamme de patins spéciaux

Les options :

Double barre rabattable dorsale



82268

Réf	Nb * marches	Ht plate- forme mm	Encombrement déplié mm			Ht tiale pliée mm	Poids kg
			largeur	prof av roues	hauteur		
Pacaba L							
DLN3	3	660	565	1100	1715	1875	12
DLN4	4	880	590	1265	1940	2120	13
DLN5	5	1100	620	1410	2095	2290	14
DLN6	6	1320	640	1575	2305	2535	16
Pacaba XL							
82267	7	1540	665	1740	2530	2780	18
82268	8	1760	690	1895	2750	3020	20
82269	9	1980	715	2075	2975	3267	22
82270	10	2200	745	2215	3200	3515	23
82271	11	2420	770	2370	3430	3760	24
82272	12	2640	795	2585	3640	4002	26

MONTAGE DE LA RAMPE
Rampe non montée



Rampe montée

