Tél : 03 86 87 15 22
Fax : 03 86 87 06 63
info@aba-echelles.com
www.aba-echelles.com

Rue Edouard Boutier

89500 VILLENEUVE SUR YONNE

# ESCABEL A GARDE CORPS PLIANT ET PIEDS ARRIERE DE DENIVELLATION

ALLIAGE D'ALUMINIUM

## Conseillé comme :

Moyen d'accès en hauteur pour travaux ponctuels sur terrain accidenté avec un encombrement réduit pour le transport

## Descriptif technique :

**Plate forme :**

290 x 250 mm antidérapante
Garde-corps pliant hauteur 650 mm
Système de blocage de la plate forme par compas à l'intérieur de l'escabel

**Accès :**

Marches de 90 mm de profondeur filées nervurées antidérapantes
Nez de marche intégré
Pente de 65°
2 pieds de denivellation indépendant permettant un rattrapage de 800 mm maxi avec un réglage facile et fin : tous les 17 mm

## Les + produits :

- La forme du garde corps permet un contact indispensable pour ne pas perdre l'équilibre
- Le garde corps repliable permet un rangement facile dans un coffre de voiture par exemple
- Simple d'utilisation : 1. ouvrir le garde corps, 2. ouvrir l'escabel, le garde corps est verrouillé
- Renfort montant sous la marche
- Tablette de blocage sous la plate forme

## Normes :

Matériel à usage professionnel spécifique
Charge maximale admissible : 150 kg

| Réf | Nb marche | Ht plate forme mm | Ht ttale dépliée mm | Ht ttale GC fermé mm | Prof au sol mm | Larg base AR mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19103PDN | 3 | 660 | 1300 | 1045 | 535 | 680 | 8 |
| 19104PDN | 4 | 875 | 1520 | 1285 | 580 | 835 | 9 |

* Le nombre de marche comprend toujours la plate forme

01/08/2008