WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Enduit'color

Revêtement coloré semi pâteux à froid pour revêtir les vieux enrobés et les dalles béton

Produit prêt à l'emploi qui s'applique en couche épaisse sur le béton ou le bitume, idéal pour matérialiser des zones de sécurité. Il peut aider à lisser un béton ou un bitume endommagé. Il peut aussi aider à la création de motifs ludiques dans les cours d'écoles, les parkings, les allées de circulation, etc.

Utilisations multiples :
Marquage de zones de sécurité, embellissement des vieux enrobés et bétons, création de motifs ludiques.

- S'applique en une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur
- Antidérapant
- Bonne résistance aux fissurations, UV, pollutions atmosphériques et au ruissellement des eaux acides
- Bonne résistance à la circulation piétonne et aux véhicules légers
- Forme un film étanche
- Sans solvant, sans odeur
- Prêt à l'emploi
- Résiste au nettoyage haute pression
- Excellente tenue aux températures élevées

Chamois | *Rouge Oxyde* | *Vert* | *Gris* | *Noir*

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Aspect

Dispersion aqueuse d'un copolymère à concentration élevée qui donne une finition mate résistante et non-glissante.

Conditionnement

Seau de 10 kg disponible en 6 coloris.

Pouvoir couvrant

10 kg pour environ 3 à 6 m² en une couche selon la texture du substrat.

Stockage

Watco Enduit'color doit être conservé dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, entre 5 et 25°C.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Préparation de la surface

Watco Enduit'color peut s'appliquer sur de l'enrobé ou sur une dalle béton. Il doit s'appliquer par temps sec, à une température comprise entre 15 et 25°C. Si la température de la surface est supérieure à 25°C, pulvérisez de l'eau afin d'humidifier le support. La surface à couvrir doit être propre et débarrassée des mousses et lichens et dépourvus de traces de graisse, gazole, huile, corps gras. Watco Dégraiss'sol est un dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte ou des surfaces similaires.

Application

Bien mélanger le bidon avant utilisation. Verser Watco Enduit'color sur la surface et l'étaler en une couche épaisse, pouvant varier de 2 à 3 mm, soit à la raclette en caoutchouc simple lame, soit au platoir, soit à la truelle. Si la surface comprend de grosses imperfections, deux couches sont préconisées. Attention : Ne pas passer plusieurs fois sur la surface à lisser car cela risquerait d'arracher le support, dans ce cas, remettez du produit frais et renouvelez l'opération de lissage.

Temps de séchage

La mise en service du revêtement peut s'effectuer au bout de 24 heures, mais il est conseillé d'attendre 2 à 3 jours si cela est possible. Protéger de la pluie pendant 6 à 12 heures après son application suivant l'épaisseur.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude avant que le produit n'ait commencé à durcir, sinon laisser tremper 24 heures dans du White Spirit.

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de durcissement.

Watco Dégraiss'sol

Dégraissant puissant sans solvant pour enlever les taches d'huile et de graisse. Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible chez Watco

- Peintures de sol
- Durcisseurs de surface
- Marquage au sol
- Revêtements de sol
- Peintures antidérapantes
- Produits antidérapants
- Réparation de sol
- Ragréage
- Préparation de sol
- Réparation murale
- Peintures murales
- Rénovations extérieures
- Protection/Sécurité
- Peintures antirouille
- Etanchéité
- Tapis de sol
- Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL
CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr

© Watco SARL – Janvier 2011