WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Répar'bitume® Trafic Intense

Enrobé à froid à durcissement rapide pour le passage intense de chariots élévateurs et de poids lourds

Enrobé bitumeux bicomposant à base de liant de synthèse et de résine, avec un accélérateur de séchage.

- Séchage rapide : durcit en 24 heures à 60 %
- Supporte une circulation intense de chariots élévateurs
- Convient pour des épaisseurs de 10 à 70 mm
- Résiste au poinçonnement

Applications multiples
Idéal pour les surfaces bitumeuses sur les quais de chargements, dans les entrepôts, etc.

Répar'bitume® Gros Trou

Enrobé à froid à durcissement rapide pour scellement et gros trous

De même composition que Répar'bitume Trafic Intense, cet enrobé bitumineux contient des granulats plus gros qui permettent de combler des nids de poule très profonds, de rattraper des différences de niveaux et de sceller.

- Séchage rapide : durcit en 24 heures à 60 %
- Convient pour des grandes épaisseurs
- Granulométrie importante : jusqu'à 10 mm

Applications multiples
Rattrapage de niveaux entre un sol bitumeux et un sol en béton, formation de rampes d'accès, comblement de nids de poule très profonds, scellement de tampons de regards ou de poteaux.

Composition

Watco Répar'bitume Trafic Intense :
Produit bicomposant à base de liant de synthèse et de résine terpène phénolique, auxquels on ajoute un accélérateur de séchage.

Watco Répar'bitume Gros Trou :
Produit bicomposant à base de liant de synthèse et de résine terpène phénolique à forte granulométrie (jusqu'à 10 mm), auxquels on ajoute un accélérateur de séchage.

Aspect

Noir, granuleux et bitumeux en apparence. Facile à travailler avant le compactage.

Conditionnement

Seau plastique de 25 kg comprenant un composé granuleux dans un sac plastique, et une bouteille d'accélérateur.

Stockage

Watco Répar'bitume Trafic Intense et Watco Répar'bitume Gros Trou doivent être stockés dans leur emballage d'origine bien fermé, entre 5 et 25°C.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Des fiches de données de sécurité sont disponibles.

Ne pas laisser de produits alimentaires sur les lieux durant l'application et le durcissement.

Préparation de la surface

La surface doit être la plus sèche possible. Enlever tout matériau qui s'effrite, les flaques d'eau et d'huile, etc.

Mélange

Mélanger à la truelle le composé granuleux avec la bouteille d'accélérateur dans une auge de maçon (également disponible chez Watco). Ne pas mélanger directement dans le seau.

Application

Le produit doit être posé en dehors des périodes de pluie et de gel. Verser ou déposer à la pelle suffisamment de produit dans le trou jusqu'à ce qu'il déborde. Compacter ensuite avec le dos de la pelle ou avec une dame (également disponible chez Watco).

Temps de durcissement

La circulation peut se faire après 24 heures de séchage.

Pouvoir couvrant

25 kg couvrent approximativement 1 m^2 sur une épaisseur de 10 mm.

Watco Répar'bitume Trafic Intense peut s'appliquer sur une épaisseur de 10 mm minimum à 70 mm maximum.

Watco Répar'bitume Gros Trou n'a pas de limite au niveau de l'épaisseur.

Durée de conservation

Au moins un an, dans son emballage d'origine bien fermé.

Disponibilité

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible chez Watco

- Peintures de sol
- Durcisseurs de surface
- Marquage au sol
- Revêtements de sol
- Peintures antidérapantes
- Produits antidérapants
- Réparation de sol
- Ragréage
- Préparation de sol
- Réparation murale
- Peintures murales
- Rénovations extérieures
- Protection/Sécurité
- Peintures antirouille
- Etanchéité
- Tapis de sol
- Signalisation

WATCO®
Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL
CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr

© Watco SARL – Janvier 2011