

Conseillé comme :

Poste de travail polyvalent

Descriptif technique :

Plate forme en tôle damier antidérapante

Accès :

échelle à marches, pente de 50°

Marches de 180 mm de profondeur à picots reliefs antidérapantes

Appui AV sur patins montés sur platines alu et roues fixes AR

Les + produits :

- Large choix avec 3 tailles de plate forme, différentes combinaisons de garde corps et de rampes et des options pour utiliser un matériel parfaitement adapté à vos contraintes.
- Stable, robuste, léger, maniable et peu encombrant

Normes :

Matériel professionnel à usage spécifique

Conforme au décret 2004-924 en fonction de la combinaison de garde corps choisie

Charge maximum admissible : 200 kg

Les accessoires :

Tablette de travail

Les options :

Chaînette, barre double ou barre de sécurité dorsale, version roulettes à bascule, tablette.



2045



2086-1D



2067-2F

	Réf.*	Nb ** marches	Ht plate forme mm	Encombrement total mm			Poids kg
				largeur AR	profondeur	Ht av GC	
Standard	2045	2	450	533	760	1480	10
PF	2060	3	600	620	885	1630	12
larg 400	2080	4	810	650	1065	1820	14
prof 360	2110	6	1100	710	1325	2130	19
	2132	7	1320	780	1525	2320	21
	2150	8	1500	780	1665	2500	23
	2170	9	1700	850	1820	2720	26
Elargie	2046	2	450	700	760	1480	11
PF	2066	3	600	780	885	1630	14
larg 560	2086	4	810	810	1065	1820	16
prof 360	2116	6	1100	880	1325	2130	21
	2136	7	1320	940	1525	2320	24
	2156	8	1500	950	1665	2500	26
	2176	9	1700	1000	1820	2720	29
Super	2047	2	450	700	980	1480	12
Elargie	2067	3	600	780	1100	1630	16
PF	2087	4	810	810	1280	1820	18
larg 560	2117	6	1100	880	1540	2130	23
prof 560	2137	7	1320	940	1740	2320	26
	2157	8	1500	950	1870	2500	28
	2177	9	1700	1000	2040	2720	31

Garde corps avec lisse, sous lisse et plinthe :

ajoutez à la référence :

1 rampe à gauche : -1G, ou à droite : -1D

Garde-corps frontal + 1 rampe à gauche : -1GF ; à droite -1DF

Garde-corps frontal + 2 rampes : -2F

2 rampes + passage frontal libre ss chaînettes : -2P

2 rampes + passage frontal libre av chaînettes : -2C

Ajoutez une option en fonction de vos contraintes spécifiques :

Ajoutez à la réf.	J	K	L	M	Q	R	S	U	V	X
4 patins	✗	✗	✗	✗						
Marches picots crevés		✗		✗	✗	✗	✗			
Arrière droit			✗	✗		✗	✗	✗	✗	
Fixation au sol							✗		✗	✗

* la référence indiquée est celle de l'estrade sans rampes

** le nombre de marches comprend toujours la plate forme